







Ruckus Wireless 製品ラインナップ - アクセスポイント






アクセスポイント 屋内				
	ZoneFlex 7321	ZoneFlex 7352	ZoneFlex 7372	ZoneFlex 7982
Wi-Fi 規格	802.11 a/b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 a/b/g/n	802.11 a/b/g/n
対応バンド	2.4 GHz / 5 GHz 選択式	2.4 GHz	2.4 GHz / 5 GHz	2.4 GHz / 5 GHz
MIMO:空間ストリーム数	2x2:2	2x2:2	2x2:2	3x3:3
最大 PHY レート	300 Mbps	300 Mbps	600 Mbps	900 Mbps
ポート	1x10/100/1000 Mbps	1x10/100/1000 Mbps 1x10/100 Mbps	1x10/100/1000 Mbps 1x10/100 Mbps	2x10/100/1000 Mbps
電源/802.3 af (PoE) 対応	12VDC/O	12VDC/O	12VDC/O	12VDC/O
ワイヤレスセキュリティ	WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i	WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i	WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i	WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i
アンテナエレメント	2	7	14	21
アンテナパターン	—	128	256	3000+
アンテナ利得	2 dBi	3 dBi	3 dBi	3 dBi
BeamFlex利得	—	4 dB Tx	4 dB Tx	6 dB Tx
干渉除去	—	10 dB	10 dB	15 dB
Polarization	Vertical	Dual	Dual	Dual
同時接続ユーザー数	256	250	500	500
設置	壁/天井/卓上	壁/天井/卓上	壁/天井/卓上	壁/天井/卓上
管理プロトコル	SNMPv1,2,3,HTTPS,SSH	SNMPv1,2,3,HTTPS,SSH	SNMPv1,2,3,HTTPS,SSH	SNMPv1,2,3,HTTPS,SSH
SSID/WLAN	27	27	54	54





アクセスポイント 屋内				
	ZoneFlex R300	ZoneFlex R500	ZoneFlex R600	ZoneFlex R700
Wi-Fi 規格	802.11 a/b/g/n	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac
対応バンド	2.4 GHz / 5 GHz	2.4 GHz / 5 GHz	2.4 GHz / 5 GHz	2.4 GHz / 5 GHz
MIMO:空間ストリーム数	2x2:2	2x2:2	3x3:3	3x3:3
最大 PHY レート	600 Mbps	300 / 866 Mbps	450 / 1300 Mbps	450 / 1300 Mbps
ポート	1x10/100/1000 Mbps	2x10/100/1000 Mbps	2x10/100/1000 Mbps	2x10/100/1000 Mbps
電源/802.3 af (PoE) 対応	12 VDC/O	12 VDC/O	12 VDC/O	12 VDC/O
ワイヤレスセキュリティ	WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i	WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i	WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i	WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i
アンテナエレメント	7	12	18	21
アンテナパターン	128	128	1024	3000+
アンテナ利得	3 dBi	3 dBi	3 dBi	3 dBi
BeamFlex利得	4 dB Tx	4 dB Tx/3.5 dB Rx	6dB Tx/3.5 dB Rx	6 dB Tx
干渉除去	10 dB	10 dB	15 dB	15 dB
Polarization	Vertical	Dual	Dual	Dual
同時接続ユーザー数	250	500	500	500
設置	壁/天井/卓上	壁/天井/卓上	壁/天井/卓上	壁/天井/卓上
管理プロトコル	SNMPv1,2,3,HTTPS,SSH	SNMPv1,2,3,HTTPS,SSH	SNMPv1,2,3,HTTPS,SSH	SNMPv1,2,3,HTTPS,SSH
SSID/WLAN	54	27(2.4GHz), 13(5GHz)	27(2.4GHz), 13(5GHz)	27(2.4GHz), 13(5GHz)



ネットワークセキュリティの会社です。
ジェイズ・コミュニケーション株式会社

web <http://jscom.jp/>

アクセスポイント 屋外					
	ZoneFlex 7782	ZoneFlex 7782-S	ZoneFlex 7782-N	ZoneFlex 7782-E	ZoneFlex 7731
Wi-Fi 規格	802.11 a/b/g/n	802.11 a/b/g/n	802.11 a/b/g/n	802.11 a/b/g/n	802.11 a/n
対応バンド	2.4 GHz / 5 GHz	2.4 GHz / 5 GHz	2.4 GHz / 5 GHz	2.4 GHz / 5 GHz	5 GHz
MIMO:空間ストリーム数	3×3:3	3×3:3	2×2:2	3×3:3	2×2:2
最大 PHY レート	900 Mbps	900 Mbps	600 Mbps	900 Mbps	300 Mbps
ポート	PoE In:1×10/100 /1000 Mbps PoE Out:1×10/100 /1000 Mbps	PoE In:1×10/100 /1000 Mbps PoE Out:1×10/100 /1000 Mbps	PoE In:1×10/100 /1000 Mbps PoE Out:1×10/100 /1000 Mbps	PoE In:1×10/100 /1000 Mbps PoE Out:1×10/100 /1000 Mbps	1×10/100 /1000 Mbps
電源/802.3 af (PoE) 対応	100-250 VAC/○	100-250 VAC/○	100-250 VAC/○	100-250 VAC/○	12VDC/○
ワイヤレスセキュリティ	WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i	WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i	WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i	WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i	WPA2 AES, 802.11i
アンテナエレメント	72	12	4	—	4
アンテナパターン	2000+	8+	1	—	—
アンテナ利得	3dBi/3dBi	6dBi/8dBi	9dBi/15dBi	—	17dBi
BeamFlex利得	6dB	6dB	—	—	—
干渉除去	15dB	15dB	15 dB	—	—
Polarization	Dual	Dual	Dual	—	Dual
同時接続ユーザー数	500	500	500	500	—
設置	壁/柱/天井	壁/柱/天井	壁/柱/天井	壁/柱/天井	壁/柱/天井
管理プロトコル	SNMPv1,2,3,HTTPS,SSH	SNMPv1,2,3,HTTPS,SSH	SNMPv1,2,3,HTTPS,SSH	SNMPv1,2,3,HTTPS,SSH	SNMPv1,2,3,HTTPS,SSH
SSID/WLAN	54	54	54	54	—

アクセスポイント 屋外				
	T300	T300e	T301s	T301n
Wi-Fi 規格	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac
対応バンド	2.4 GHz / 5 GHz	2.4 GHz / 5 GHz	2.4 GHz / 5 GHz	2.4 GHz / 5 GHz
MIMO:空間ストリーム数	2×2:2	2×2:2	2×2:2	2×2:2
最大 PHY レート	300 / 867 Mbps	300 / 867 Mbps	300 / 867 Mbps	300 / 867 Mbps
ポート	PoE In:1×10/100 /1000 Mbps	PoE In:1×10/100 /1000 Mbps	PoE In:1×10/100 /1000 Mbps	PoE In:1×10/100 /1000 Mbps
電源/802.3 af (PoE) 対応	x/○	x/○	x/○	x/○
ワイヤレスセキュリティ	WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i	WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i	WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i	WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i
アンテナエレメント	2	2	4	4
アンテナパターン	64	64	8	2
アンテナ利得	2 dBi/3 dBi	2 dBi/3 dBi	6 dBi/8 dBi	9 dBi/15 dBi
BeamFlex利得	4 dB	4 dB	4 dB	0 dB
干渉除去	10 dB	10 dB	10 dB	10 dB
Polarization	Dual	Dual	Dual	Dual
同時接続ユーザー数	500	500	500	500
設置	壁/柱	壁/柱	壁/柱	壁/柱
管理プロトコル	SNMP v3, HTTPs/XML	SNMP v3, HTTPs/XML	SNMP v3, HTTPs/XML	SNMP v3, HTTPs/XML
SSID/WLAN	27(2.4Ghz), 13(5Ghz)	27(2.4Ghz), 13(5Ghz)	27(2.4Ghz), 13(5Ghz)	27(2.4Ghz), 13(5Ghz)